

ТЕРМОУСАДЖУВАЛЬНІ ТРУБКИ

Термоусаджувальні трубки звичайні



Призначення

Для герметизації та електроізоляції жил проводів і кабелів, у тому числі силових, місць пайки проводів, для декоративних цілей тощо.

Матеріал виготовлення

Етиленвінілацетатний сополімер.

Технічні характеристики

Параметр	Значення
Температура експлуатації, °C	-40...+100
Температура усадки, °C	+90...180
Повздовжня максимальна усадка, %	10
Стійкість до розтягнення, МПа	12,5
Видовження при розриві, %	570
Електрична міцність, кВ/мм	25,5

Модельний ряд, габаритні розміри та інформація для замовлення

Колір – червоний, жовтий, зелений, синій, білий, чорний, жовто-зелений, прозорий.

Довжина – 1 м.

Модель	Ød	ØD	Колір	Артикул
	мм			
1,0/0,5	0,5	1,3	білий	A0150040215
			жовтий	A0150040241
			зелений	A0150040271
			червоний	A0150040355
			синій	A0150040326
			чорний	A0150040384
			прозорий	A0150040300
1,5/0,75	0,75	1,8	білий	A0150040216
			жовтий	A0150040242
			зелений	A0150040272
			червоний	A0150040356
			синій	A0150040327
			чорний	A0150040385
			прозорий	A0150040301
2,0/1,0	1,0	2,4	білий	A0150040217
			жовтий	A0150040243
			зелений	A0150040273
			червоний	A0150040357
			синій	A0150040328
			чорний	A0150040386
			коричневий	A0150040316
			сірий	A0150040413
прозорий	A0150040302			

Модель	Ød	ØD	Колір	Артикул
	мм			
3,0/1,5	1,5	3,4	білий	A0150040218
			жовтий	A0150040244
			зелений	A0150040274
			червоний	A0150040358
			синій	A0150040329
			чорний	A0150040387
			коричневий	A0150040317
			сірий	A0150040414
			прозорий	A0150040303
			жовто-зелений	A0150040040
4,0/2,0	2,0	4,3	білий	A0150040219
			жовтий	A0150040245
			зелений	A0150040275
			червоний	A0150040359
			синій	A0150040330
			чорний	A0150040388
			коричневий	A0150040318
			сірий	A0150040415
			прозорий	A0150040304
			жовто-зелений	A0150040041
5,0/2,5	2,5	5,3	білий	A0150040220
			жовтий	A0150040246
			зелений	A0150040276
			червоний	A0150040360
			синій	A0150040331
			чорний	A0150040389
			коричневий	A0150040319
			сірий	A0150040416
			прозорий	A0150040305
			жовто-зелений	A0150040042
6,0/3,0	3,0	6,4	білий	A0150040221
			жовтий	A0150040247
			зелений	A0150040277
			червоний	A0150040361
			синій	A0150040332
			чорний	A0150040390
			коричневий	A0150040320
			сірий	A0150040417
			прозорий	A0150040306
			жовто-зелений	A0150040043
7,0/3,5	3,5	7,4	білий	A0150040222
			жовтий	A0150040248
			зелений	A0150040278
			червоний	A0150040362
			синій	A0150040333
			чорний	A0150040391
			прозорий	A0150040307
			жовто-зелений	A0150040044
8,0/4,0	4,0	8,4	білий	A0150040223
			жовтий	A0150040249

Вироби та матеріали
для монтажу

8,0/4,0	4,0	8,4	зелений	A0150040279
			червоний	A0150040363
			синій	A0150040334
			чорний	A0150040392
			коричневий	A0150040321
			сірий	A0150040418
			прозорий	A0150040308
			жовто-зелений	A0150040045
9,0/4,5	4,5	9,4	білий	A0150040224
			жовтий	A0150040250
			зелений	A0150040280
			червоний	A0150040364
			синій	A0150040335
			чорний	A0150040393
10,0/5,0	5,0	10,5	білий	A0150040225
			жовтий	A0150040251
			зелений	A0150040281
			червоний	A0150040365
			синій	A0150040336
			чорний	A0150040394
			коричневий	A0150040322
			сірий	A0150040419
			прозорий	A0150040309
12,0/6,0	6,0	12,5	жовто-зелений	A0150040046
			білий	A0150040226
			жовтий	A0150040252
			зелений	A0150040282
			червоний	A0150040366
			синій	A0150040337
			чорний	A0150040395
			коричневий	A0150040323
			сірий	A0150040420
прозорий	A0150040310			
14,0/7,0	7,0	14,5	жовто-зелений	A0150040047
			білий	A0150040227
			жовтий	A0150040253
			зелений	A0150040283
			червоний	A0150040367
			синій	A0150040338
			чорний	A0150040396
			прозорий	A0150040311
15,0/7,5	7,5	15,5	жовто-зелений	A0150040048
			білий	A0150040228
			жовтий	A0150040254
			зелений	A0150040284
			червоний	A0150040368
			синій	A0150040339
			чорний	A0150040397
16,0/8,0	7,5	16,5	прозорий	A0150040312
			білий	A0150040229
			жовтий	A0150040255
			зелений	A0150040285

Модель	Ød	ØD	Колір	Артикул
	мм			
16,0/8,0	7,5	16,5	червоний	A0150040369
			синій	A0150040340
			чорний	A0150040398
			коричневий	A0150040324
			сірий	A0150040421
			прозорий	A0150040313
			жовто-зелений	A0150040049
18,0/9,0	9,0	18,5	білий	A0150040230
			жовтий	A0150040257
			зелений	A0150040286
			червоний	A0150040370
			синій	A0150040341
			чорний	A0150040399
			прозорий	A0150040314
20,0/10,0	10,5	20,5	білий	A0150040231
			жовтий	A0150040258
			зелений	A0150040287
			червоний	A0150040371
			синій	A0150040342
			чорний	A0150040400
			коричневий	A0150040325
			сірий	A0150040422
			прозорий	A0150040315
жовто-зелений	A0150040050			
22,0/11,0	11,5	22,5	білий	A0150040232
			жовтий	A0150040259
			зелений	A0150040288
			червоний	A0150040372
			синій	A0150040343
			чорний	A0150040401
25,0/12,5	13,0	25,8	білий	A0150040233
			жовтий	A0150040260
			зелений	A0150040289
			червоний	A0150040373
			синій	A0150040344
			чорний	A0150040402
28,0/14,0	14,5	28,8	жовто-зелений	A0150040051
			білий	A0150040234
			жовтий	A0150040261
			зелений	A0150040290
			червоний	A0150040374
			синій	A0150040345
30,0/15,0	15,5	30,8	чорний	A0150040403
			білий	A0150040235
			жовтий	A0150040262
			зелений	A0150040291
			червоний	A0150040375
			синій	A0150040346
			чорний	A0150040404
			жовто-зелений	A0150040052

Вироби та матеріали
для монтажу

35,0/17,5	18,0	35,8	білий	A0150040236
			жовтий	A0150040263
			зелений	A0150040292
			червоний	A0150040376
			синій	A0150040347
			чорний	A0150040405
			жовто-зелений	A0150040053
40,0/20,0	20,5	41,0	білий	A0150040237
			жовтий	A0150040264
			зелений	A0150040293
			червоний	A0150040377
			синій	A0150040348
			чорний	A0150040406
			жовто-зелений	A0150040054
50,0/25,0	25,0	51,0	білий	A0150040239
			жовтий	A0150040265
			зелений	A0150040294
			червоний	A0150040378
			синій	A0150040349
			чорний	A0150040407
			жовто-зелений	A0150040055
60,0/30,0	30,5	61,0	білий	A0150040240
			жовтий	A0150040266
			зелений	A0150040295
			червоний	A0150040379
			синій	A0150040350
			чорний	A0150040408
			жовто-зелений	A0150040056
70,0/35,0	35,5	71,0	жовтий	A0150040267
			зелений	A0150040296
			червоний	A0150040380
			синій	A0150040351
			чорний	A0150040409
			жовто-зелений	A0150040057
80,0/40,0	41,0	81,0	жовтий	A0150040268
			зелений	A0150040297
			червоний	A0150040381
			синій	A0150040352
			чорний	A0150040410
			жовто-зелений	A0150040058
90,0/45,0	45,0	91,0	жовтий	A0150040269
			зелений	A0150040298
			червоний	A0150040382
			синій	A0150040353
			чорний	A0150040411
			жовто-зелений	A0150040059
100,0/50,0	50,0	101,0	жовтий	A0150040270
			зелений	A0150040299
			червоний	A0150040383
			синій	A0150040354
			чорний	A0150040412

НАБОРИ ТЕРМОУСАДЖУВАЛЬНИХ ТРУБОК У ПЛАСТМАСОВОМУ БОКСІ

Набір HST-100B (чорний) – 100 шт.



Артикул
A0150040119

Вироби та матеріали
для монтажу

Технічні характеристики

Діаметр трубки, мм	Довжина трубки, мм	Кількість, шт
1,5	100	30
2,5		30
4,0		20
6,0		10
10,0		6
13,0		4

Набір HST-100C (кольоровий) – 100 шт.



Артикул
A0150040118

Технічні характеристики

Колір трубки	Діаметр трубки, мм	Довжина трубки, мм	Кількість, шт
Чорний	1,5	100	30
Жовтий	2,5		30
Червоний	4,0		20
Зелений	6,0		10
Синій	10,0		6
Білий	13,0		4

Термоусаджувальні трубки з клейовим шаром серії ТСК



Призначення

Для електроізоляції, захисту від зовнішніх механічних та хімічних впливів. Може використовуватись як на відкритому повітрі, так і під землею.

Спосіб застосування

- Внутрішній діаметр трубки повинен бути трохи більше діаметра предмета, на який відбувається усадка (10-15%).
- При обрізанні слід робити рівні зрізи на краях трубки.
- Термоусадку трубки потрібно проводити за допомогою фена у напрямку від центру до країв.
- Необхідно дотримуватися оптимальної температури нагріву для зменшення часу стягування.

Вироби та матеріали
для монтажу

Технічні характеристики

Параметр	Значення
Температура експлуатації, °C	-20...+125
Температура усадки, °C	+125
Температура розм'якшення, °C	+90
Повздовжня максимальна усадка, %	10
Коефіцієнт усадки	3:1
Робоча напруга, В	≤ 1000
Межа міцності на розрив, МПа	≥ 10,4
Електрична міцність, кВ/мм	≥ 15
Об'ємний опір, Ом/см	≥ 1013
Адгезія клейового шару, кг/см ²	4
Водопоглинання, %	≤ 0,4


Модельний ряд, габаритні розміри та інформація для замовлення

Довжина – 1 м.

Модель	Ød	ØD	Товщина стінок мм	Вид нанесення клею	Колір	Артикул
	мм					
ТСК Ø3,2мм	1	3	0,5	суцільний	білий	A0150040120
					жовтий	A0150040110
					зелений	A0150040111
					червоний	A0150040112
					синій	A0150040113
ТСК Ø4,8мм	1,7	5			чорний	A0150040084
					білий	A0150040121
					жовтий	A0150040114
					зелений	A0150040115
					червоний	A0150040116
ТСК Ø6,4мм	2	6	синій	A0150040117		
			чорний	A0150040085		
			білий	A0150040122		
			жовтий	A0150040104		

Модель	Ød	ØD	Товщина стінок мм	Вид нанесення клею	Колір	Артикул		
	мм							
TCK ø6,4мм	2	6	0,5	суцільний	зелений	A0150040086		
					червоний	A0150040098		
					синій	A0150040097		
					чорний	A0150040074		
TCK ø7,9мм	2,7	8			0,5	білий	A0150040123	
						жовтий	A0150040105	
						зелений	A0150040087	
						червоний	A0150040099	
TCK ø9,5мм	3	9				0,5	синій	A0150040096
							чорний	A0150040075
							білий	A0150040124
							жовтий	A0150040106
TCK ø12,7мм	4,3	13	0,8				зелений	A0150040088
							червоний	A0150040100
							синій	A0150040095
							чорний	A0150040076
TCK ø15мм	5	15			0,8		білий	A0150040125
							жовтий	A0150040107
							зелений	A0150040089
							червоний	A0150040101
TCK ø19,1мм	6,5	19				0,8	синій	A0150040094
							чорний	A0150040077
							білий	A0150040126
							жовтий	A0150040108
TCK ø25,4мм	8,5	25,4	1,0	зелений			A0150040090	
				червоний			A0150040102	
				синій			A0150040093	
				чорний			A0150040078	
TCK ø30мм	10,2	30		1,2	білий		A0150040127	
					жовтий		A0150040109	
					зелений		A0150040091	
					червоний		A0150040103	
TCK ø35мм	11,5	35			1,2	синій	A0150040092	
						чорний	A0150040079	
						білий	A0150040060	
						жовтий	A0150040061	
TCK ø50мм	17	50	2,0			синій	A0150040062	
						чорний	A0150040063	
						білий	A0150040064	
						жовтий	A0150040065	
TCK ø60мм	21	60		2,0		чорний	A0150040066	
						білий	A0150040067	
						жовтий	A0150040068	
						зелений	A0150040069	
TCK ø70мм	23	70			2,0	чорний	A0150040069	
						білий	A0150040069	
						жовтий	A0150040069	
						зелений	A0150040069	
TCK ø80мм	26,5	80	2,0			чорний	A0150040069	
						білий	A0150040069	
						жовтий	A0150040069	
						зелений	A0150040069	
TCK ø90мм	30	90		2,0		чорний	A0150040069	
						білий	A0150040069	
						жовтий	A0150040069	
						зелений	A0150040069	
TCK ø100мм	33,3	100			2,0	чорний	A0150040069	
						білий	A0150040069	
						жовтий	A0150040069	
						зелений	A0150040069	
TCK ø120мм	40	120	2,0			чорний	A0150040069	
						білий	A0150040069	
						жовтий	A0150040069	
						зелений	A0150040069	

Вироби та матеріали
для монтажу



ØD/Ød – діаметр до/після усадки