


## Дифференциальные автоматические выключатели

### Дифференциальные автоматические выключатели PFL4



- Отключающая способность **4,5 кА**
- Соответствует EN 61009
- Номинальное напряжение 230 В, 50 Гц
- Тип **АС** — чувствительность к переменным токам утечки
- Номинальный ток утечки **30 мА**
- Произвольная сторона подключения к сети
- Сечение присоединяемого провода 1,5 - 35 мм<sup>2</sup>
- Количество полюсов **1+N**



In, A	Характеристика В	Характеристика С
10	<b>PFL4-10/1N/B/003</b> 293290	<b>PFL4-10/1N/C/003</b> 293297
16	<b>PFL4-16/1N/B/003</b> 293291	<b>PFL4-16/1N/C/003</b> 293298
20	<b>PFL4-20/1N/B/003</b> 293292	<b>PFL4-20/1N/C/003</b> 293299
25	<b>PFL4-25/1N/B/003</b> 293293	<b>PFL4-25/1N/C/003</b> 293300
32	<b>PFL4-32/1N/B/003</b> 293294	<b>PFL4-32/1N/C/003</b> 293301
40	<b>PFL4-40/1N/B/003</b> 293295	<b>PFL4-40/1N/C/003</b> 293302